

18

Stairs

[階段ブロック]

景観と安全性に配慮した階段用ブロックで
舗装材とのトータルデザインを



ノンスリップ型と目地対応型を用意。
標準素材には格調高い稲田擬石を使用

景観にあった美しさと安全性により快適にご利用いただける階段ブロックです。路面にミゾ加工を施したノンスリップ階段と、目地をつけた施工に使用できる目地対応型階段をご用意しています。標準素材には風格ある稲田石を模した、高品質な稲田擬石を使用。目地対応型では、表情の異なる洗い出しタイプもお選びいただけます。舗装材や縁石と合わせ、洗練された空間づくりにお役立てください。

[ノンスリップ(ミゾ付) 階段]



[目地対応型階段]




[擬石]

Product Information


[製品情報]

ノンスリップ(ミゾ付) 階段 製品概要

[60-60型]




[40-50型]



形式		品番	寸法(mm)			重量(kg/個)
			A	B	C	
60-60型	基本	GNT-294	294	594	170	34
		GNT-344	344	594	170	39
		GNT-394	394	594	170	43
		GNT-444	444	594	170	47
	平物	GNT-2946	294	594	—	25
		GNT-3446	344	594	—	29
		GNT-3946	394	594	—	34
		GNT-4446	444	594	—	38
40-50型	基本	GNT-300	300	600	150	26
		GNT-350	350	600	150	28
	平物	GNT-3004	300	600	—	25
		GNT-3504	350	600	—	29

目地対応型階段 製品概要



形式		品番	寸法(mm)			重量(kg/個)
			A	B	C	
目地 6m/m	基本	GT-294	294	594	170	34
		GT-344	344	594	170	39
		GT-394	394	594	170	43
		GT-444	444	594	170	47
	平物	GT-2946	294	594	—	25
		GT-3446	344	594	—	29
		GT-3946	394	594	—	34
		GT-4446	444	594	—	38

*製品の色は印刷のため、実際の色調とは異なる場合があります。

19

Sign Tile

[セラミックサイン平板]

耐摩耗性と耐候性に優れたセラミックタイル。
オリジナルのデザインを1枚から



インクジェット方式で絵付け後、
850℃以上の高温で焼成して製作

舗装材と組み合わせて使用するセラミック製のサイン平板です。850℃以上の高温で焼成して製作されるため、日照による色あせや摩耗にも強く、鮮やかなデザインを保つことができます。図柄はパソコンに入力したデータをインクジェット方式で絵付けするため、オリジナルのデザインで1枚からの製作が可能です。複数のタイルを組み合わせることで、より大きなデザインにも対応します。

Feature

[特長]

透水性タイルにも対応

非透水タイルはもちろん、透水性タイルのような表面の粗い素材への絵付けもできます。また、材料表面に5mm程度の凹凸があっても絵付けが可能なので、点状・線状タイル(突起5mm)にも対応します。



Product Information

[製品情報]

セラミックサイン平板 製品概要

[透水性]

品番	寸法(mm)【JISPEA-TM-1】(規格値)			重量(kg)	曲げ強さ(N/mm ²) 【JIS-A5371】	透水係数(10 ⁻² cm/sec) 【JIS-A1218】	耐滑り抵抗(BPN値) 【ASTM E303-83】	耐摩耗性(g) 【JIS-R6111】	耐凍害試験【JIS-A5209】
	縦	横	高さ						
NDS-206	197±2.5	197±2.5	60±2.5	4.0	5.53	1.1	59	0.009	ひび割れ及びはがれを認めず
NDS-208	197±2.5	197±2.5	80±3.0	6.0	5.90	4.9	59	0.009	ひび割れ及びはがれを認めず
NDS-306	297±3.0	297±3.0	60±2.5	10.0	5.14	4.5	60	0.01	ひび割れ及びはがれを認めず
NDS-308	297±3.0	297±3.0	80±3.0	14.0	5.53	1.0	60	0.01	ひび割れ及びはがれを認めず

[非透水性]

品番	寸法(mm)【JIS-A 1509】(規格値)			重量(kg)	曲げ強さ(N/mm ²) 【JIS-A1509】	透水係数(10 ⁻² cm/sec) 【JIS-A1218】	耐滑り抵抗(BPN値) 【ASTM E303-83】	耐摩耗性(g) 【JIS-R6111】	耐凍害試験【JIS-A5209】
	縦	横	高さ						
NDST-302	295±2.4	295±2.4	18±1.2	3.0	21.4	—	65	0.02	ひび割れ及びはがれを認めず
NDST-402	395±2.8	395±2.8	20±1.2	10.0	18.0	—	65	0.02	ひび割れ及びはがれを認めず

*タイルを組み合わせることで、大きなデザインを描くこともできます。(一度に絵付けできる最大サイズは2400mm × 1800mm)

